


絶縁ブッシング B

■ コンネ及び配管の端末保護に使用し、入線時に起る被覆電線のキズ、破損を防止できます。



厚鋼電線管ねじ用

薄鋼電線管ねじ用

単位 mm

記号 呼称	厚鋼電線管ねじ用					記号 呼称	薄鋼電線管ねじ用				
	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E
B-16R	16	G 1/2	9	25	29	B-19	15.5	CTC 19	9	23.5	26
22	21.5	G 3/4	10	31	34	25	21.5	CTC 25	10	31	34
28	27.5	G 1	12	38.5	41.5	31	28	CTC 31	12	37	40.5
36	36	G 1 1/4	13	47.5	51	39	34	CTC 39	13	43.5	47.5
42	42	G 1 1/2	15	53.5	57.5	51	46.5	CTC 51	15	57.5	62
54	53	G 2	16	66.5	71	63	58.5	CTC 63	17	71	76
70	68	G 2 1/2	18	83	88						
材質	ポリカーボネート					材質	ポリカーボネート				
備考	アズキ色					備考	アメ色				

フレキ
フレキ用 コンネ
カルフレックス
ハイフレックス
その他 フレキ
部品
ケーブル用 コンネ
ペンダントスイッチ ボックス用コンネ

CH
FCD FS
PZ
AP-B
MGC LN B
SW RB LRB SP
ER
RAG
AD RAD