


Pgねじストレートコネクタ MS-Pg

- Pgねじ（DIN規格）に接続するコネクタです。
- 工業用多極コネクタ（Han）とフレキの接続用にご使用ください。（P224参照）
- シールパッキン、ロックナットは付属していません。
- 防液・防塵構造：フレキコネクタ接続部は保護等級 IP67（P13フレキとコネクタ適合表参照）



単位 mm

| 呼称 | 記号 | ねじ呼称 | A | B | 内径 | 締付前長さ L | 対辺 D | 対角 D1 | 対辺 D2 | 対角 D3 | 質量 (g) | 入数 / 箱 (個) |
|-----------------|--------------|--------|---|------|------|---------|------|-------|-------|-------|--------|------------|
| MS - 10 - Pg 11 | | Pg11 | 7 | 8.2 | 22 | 27 | 29 | 27 | 29 | 58 | 25 | |
| 12 - Pg 11 | | Pg11 | 7 | 10.7 | 23 | 27 | 29 | 27 | 29 | 52 | 25 | |
| 12 - Pg 13.5 | | Pg13.5 | 7 | 10.7 | 23 | 27 | 29 | 27 | 29 | 54 | 25 | |
| 12 - Pg 16 | | Pg16 | 8 | 10.7 | 23 | 27 | 29 | 27 | 29 | 56 | 25 | |
| 16 - Pg 16 | | Pg16 | 8 | 14 | 26.5 | 32 | 34.5 | 32 | 35 | 86 | 16 | |
| 22 - Pg 21 | | Pg21 | 8 | 18.9 | 26.5 | 36 | 39 | 36 | 39 | 98 | 12 | |
| 28 - Pg 29 | | Pg29 | 8 | 24.5 | 29 | 46 | 50 | 46 | 49 | 160 | 9 | |
| 36 - Pg 29 | | Pg29 | 8 | 30* | 30.5 | 54 | 58.5 | 55 | 59 | 215 | 5 | |
| 42 - Pg 42 | | Pg42 | 8 | 38.1 | 33 | 60 | 65 | 60 | 64 | 235 | 5 | |
| 材 質 | 本体：黄銅棒 | | | | | | | | | | | |
| 備 考 | * 本体の最小内径です。 | | | | | | | | | | | |

上表以外の呼称についてはお問い合わせください。

呼称の表示方法は下記の通りです。

(例) MS - 12 - Pg11
 フレキの呼称 ————— Pgねじ呼称